

# Separador de Disco



## DESCRIPCIÓN

Diseñado para separar lateralmente el acero de refuerzo. Ideal para acabados aparentes. Tiene un doble broche que funciona tanto para mallas como para varillas, manteniéndolas al centro del separador.

**Resistencia a la carga:** 100 kg

**Aplicaciones:** Múltiples aplicaciones, muros con uno o dos armados, columnas, trabes, contratraves y prefabricados.



Clave	Recubrimiento de Concreto	Calibre de Acero	Piezas por Empaque	Peso Pieza (grs)	Peso por Empaque
DS075	2	1/8" hasta 3/8"	2000	6.5	13.2
DS100	2.5	1/8" hasta 1/2"	1000	11	11.2
DS125	3	1/8" hasta 1/2"	700	18	12.8
DS150	4	1/8" hasta 1/2"	500	19	9.7
DS175	4.5	1/8" hasta 5/16"	450	16	7.4
DS200	5	1/8" hasta 5/8"	250	24	6.2
DS250	6.5	3/8" hasta 1"	150	57	8.7
DS300	7.5	3/8" hasta 1"	100	75	7.7



**MAPCON MÉXICO**  
Tecamachalco Puebla  
**WhatsApp:** 221-219-0291  
**Local:** 222-991-8762  
**Facebook:** Mapcon Construccion